

MaxWorks workwear productions since 1973 MAXWORKS SRL Via Sudiero 7A/11 - 36075 Montecchio Maggiore-VI- Codice Fiscale e Partita IVA 03363530241 Tel.0444.698677 Fax.02.30133577 Cell.347.8578274 Email info@maxworks.it Sito www.maxworks.it Cap.Sociale 20.000 Interamente Versato	Dispositivo di Protezione Individuale REG.(UE)2016/425 GIACCA GENERICO	Doc. tecn. MW40MX Pagina 1 di 3
---	--	--

FABBRICANTE	MAXWORKS SRL Via Ing.A.Sudiero 7a/11 36075 Montecchio Maggiore VI	
DESCRIZIONE DEL MODELLO	MW40MX GIACCA GIACCA CON APERTURA CON BOTTONI COPERTI COLLO A CAMICIA ELASTICO POLSI CON 2 TASCHE BASSE E UN TASCHINO PETTO SINISTRO.	
IMPIEGHI	Abbigliamento da lavoro di tipo normale. Settori: industria, hobbistica, giardinaggio e lavori leggeri dove non è richiesta alcuna protezione specifica.	
CATEGORIA DI APPARTENENZA	PRIMA CATEGORIA (R.E. 2016/425)	
Norme applicate:	UNI EN ISO 13688:2022	Indumenti di protezione - Requisiti generali
TIPO DI PROTEZIONE	IDONEO PER PROTEZIONE DA LESIONI DI LIEVE ENTITA' PRODOTTE DA STRUMENTI MECCANICI.	

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

Descrizione	Art.	Colore	Composizione	Peso
Tessuto	MASSAUA	BLU	Cotone 100%	270 g/m ²
Filato per cuciture	KORESIN 75	-	POLIESTERE	-
Nastro a strappo	Hook 088		Poliammide 100%	-
Bottone	-	-	in plastica	-
Cerniera	-		in plastica	-

DIMENSIONI DEL CORPO

tolleranze ± 2 cm su tutte le dimensioni

TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64	66-68	70-72
Altezza totale	144-152	152-160	160-168	168-176	176-184	184-192	192-200	200-208	208-216
Circonferenza torace	70-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130	130-137	137-144
Circonferenza vita	64-70	70-78	78-86	86-90	90-98	98-106	106-117	117-124	124-132

MaxWorks
workwear productions

since 1973
MAXWORKS SRL

Via Sudiero 7A/11 - 36075 Montecchio Maggiore-VI-
Codice Fiscale e Partita IVA 03363530241
Tel.0444.698677 Fax.02.30133577 Cell.347.8578274
Email info@maxworks.it Sito www.maxworks.it
Cap.Sociale 20.000 Interamente Versato

Dispositivo di Protezione Individuale
REG.(UE)2016/425

**GIACCA
GENERICO**


Doc. tecn.
MW40MX

Pagina 2 di 3

ESEMPIO DI MARCATURA


All'interno del capo ,in posizione visibile ,viene applicata un'etichetta contenente tutti gli elementi necessari per l'identificazione del capo e la sua manutenzione.

DPI prima categoria



L 52-50

100% COTONE



ART:MW40

VAR:MW40MX

Leonard



Lavaggio

Lavaggio max 90-95° C

Lavaggio max 60° C

Lavaggio max 40° C

Lavaggio max 30° C

Lavaggio delicato max 60° C

Lavaggio delicato max 40° C

Lavaggio delicato max 30° C

Lavare a mano

Non lavare

Asciugatura

Alta temperatura

Temperatura inferiore a 60° C

Non Asciugare

Candeggio

Candeggiabile

Non candeggiare

Stiratura

Alta temperatura

Media temperatura

Bassa Temperatura

Non stirare

Pulitura a secco

Tutti i solventi

Tutti meno tricloroetilene

Benzina Avio e R113

Non pulire a secco

dpileonard
workwear productions DPI

**ARTICOLI: MW15; MW10; MW60; MW40; MW50; MW63
MW80; MW99; MW93; MW96; MWCD32; MW PANINF; MW69;
MW CASINF; MW64; MW GICUO; MW PCUO; MW CD31
NOT. INF. 136 EMISSIONE 15/10/2025 REV. 04**

La legislazione vigente (D.Lvo 81/2008) attribuisce al datore di lavoro (utilizzatore) la responsabilità dell'identificazione e della scelta dei DPI adeguati al tipo di rischio presente nell'ambiente di lavoro. Il datore di lavoro deve pertanto accertare che venga verificata l'adeguatezza delle caratteristiche del presente modello alle proprie esigenze prima dell'impiego, il datore di lavoro deve inoltre provvedere ad informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge assicurando, se necessario, una formazione e/o l'addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico del DPI. La presente Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso.

MATERIALE: Massua 270gmq; Massaua 290gmq; Gabbardina 210gmq; Tela 140gmq; Gabbardine. COMPOSIZIONE: (100%cotone)-(65%poliestere35%cotone)-(97%cotone3%elastan).	Taglie Americana: Dalla XS alla 5XL Taglie Italiana: Dalla 38 alla 74	Categoria: PRIMA CATEGORIA
--	--	---

gli indumenti oggetto della presente nota informativa rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee e sono adatti per l'impiego sotto riportato; NON sono adatti per tutti gli impieghi non menzionati (in particolare per tutti i rischi rientranti nella II e III categoria definita dal Regolamento (UE) 2016/425).

Abbigliamento da utilizzarsi solo ed esclusivamente per lavori con lieve rischio di abrasione.

Requisiti generali di innocuità, ergonomia e taglie

UNI EN ISO 13688:2022	requisiti	risultati
Determinazione pH tessuti	3,5<pH<9,5	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazioni dimensionali dopo 5 cicli di lavaggio	±3%	Pass
Prove eseguite Abrasione	(UNI EN 530:2010 Met.2)	Pass
Prove eseguite Lacerazione. Metodo a trapezio	UNI ENISO 9073-4:2021	Pass

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). È necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.

Gli indumenti che fanno parte del completo devono essere sempre indossati insieme. La protezione contro i rischi indicati nella presente nota informativa non viene assicurata se gli indumenti vengono utilizzati singolarmente.

Gli indumenti che sono stati specificamente progettati e realizzati secondo norme tecniche di progettazione e costruzione adatte vengono garantiti solo se gli indumenti sono usati come previsto. Gli indumenti possono essere danneggiati o ridotti all'inefficienza da: uso improprio; manutenzione inadeguata; lavaggio errato; pulizia; contatto con sostanze corrosive; esposizione prolungata alla luce solare diretta; uso prolungato; deterioramento dei materiali; danni meccanici dovuti a urti, strappi, lacerazioni, tagli, abrasioni, perforazioni, ecc.; uso prolungato; deterioramento dei materiali; danni meccanici dovuti a urti, strappi, lacerazioni, tagli, abrasioni, perforazioni, ecc.

I dispositivi di sicurezza perfetta non esistono e i puliti; quindi gli indumenti non possono essere considerati "rischi". Le istruzioni per l'uso e la manutenzione sono riportate nel manuale di istruzioni. Per informazioni sui rischi e sulle precauzioni, consultare il manuale di istruzioni.

MANTENIMENTO. La ditta declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata. Nel caso non venissero rispettate le indicazioni presenti in nota informativa, il DPI perderà la sua efficacia sia tecnica sia giuridica.

Non è consentito togliere gli indumenti quando si trova ancora nell'area di lavoro.

		d'ileonard				MARCHIO	
Fabbricante Indirizzo		MAXWORKS SRL Via Sudiero 7a/1175 Montecchio Maggiore (VI)					
articolo		ART:MW63 VAR:MW63MB					
Cat. Protezione		DPI di I categoria					
Composizione		100% cotone					
marcatura ce						pittogramma UNI EN ISO 13688 e dimensioni corpo	
Taglia		Tg.				leggere la nota informativa	
Max numero di lavaggi							simboli di lavaggio

Trasportare e conservare il capo nell'imballo originale in luogo fresco e asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Porre attenzione a non creare pieghe o schiacciamenti.

Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, altrimenti attenersi alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali.

MANUTENZIONE

Si raccomanda di prendere visione dei simboli riportati sull'etichetta di ogni singolo capo e di attenersi scrupolosamente a tali indicazioni. Trattamenti di lavaggio non conformi a quanto riportato in etichetta potrebbero alterare le caratteristiche di sicurezza del capo. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore.

Spiegazione dei simboli di manutenzione:			
	Indica il lavaggio in acqua con detersivi. Il numero interno indica la massima temperatura di lavaggio ammessa. Uno o due tratti sotto il simbolo indicano di effettuare il processo con azione meccanica ridotta o molto ridotta.		Consente il candeggio con prodotti a base di Cloro
	Consente l'asciugatura a tamburo: ● Asciugatura a 60°C ●● Asciugatura a 80°C		Consente asciugatura all'aria:
	Indica la stiratura consentita (max temperatura della piastra): ● 110°C ●● 150°C ●●● 200°C		In piano Appeso All'ombra (in angolo in alto a sinistra) Consente il lavaggio a secco con (inserire lettera nel cerchio): -F: idrocarburi -P: idrocarburi, tetracloroetilene

✕ Questo segno sopra al simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento previsto.

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA : è garanzia di libera circolazione nel commercio dei prodotti e delle merci nell'ambito della Comunità Economica Europea. La marcatura CE sul prodotto significa che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali previsti dal Regolamento (UE) 2016/425.