

MaxWorks workwear productions since 1973 MAXWORKS SRL Via Sudiero 7A/11 - 36075 Montecchio Maggiore-VI- Codice Fiscale e Partita IVA 03363530241 Tel.0444.698677 Fax.02.30133577 Cell.347.8578274 Email info@maxworks.it Sito www.maxworks.it Cap.Sociale 20.000 Interamente Versato	Dispositivo di Protezione Individuale REG.(UE)2016/425 GIUBBA GENERICO	Doc. tecn. MW50KBIC Pagina 1 di 3
---	--	--

FABBRICANTE	MAXWORKS SRL Via Ing.A.Sudiero 7a/11 36075 Montecchio Maggiore VI	
DESCRIZIONE DEL MODELLO	MW50KBIC GIUBBA GIUBBA CON APERTURA CON ZIP COPERTA COLLO A CAMICIA ELASTICO POLSI CON 2 TASCHINI AL PETTO CHIUSI CON PATTA E VELCRO SOFFIETTI SCHIENA MODELLO BICOLORE.	
IMPIEGHI	Abbigliamento da lavoro di tipo normale. Settori: industria, hobbistica, giardinaggio e lavori leggeri dove non è richiesta alcuna protezione specifica.	
CATEGORIA DI APPARTENENZA	PRIMA CATEGORIA (R.E. 2016/425)	
Norme applicate:	UNI EN ISO 13688:2022	Indumenti di protezione - Requisiti generali
TIPO DI PROTEZIONE	IDONEO PER PROTEZIONE DA LESIONI DI LIEVE ENTITA' PRODOTTE DA STRUMENTI MECCANICI.	

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

Descrizione	Art.	Colore	Composizione	Peso
Tessuto	GABARDINA	BLU/ROYAL GRIGIO/ARANCIO NERO/GIALLO	Poliestere 65% Cotone 35%	240 g/m ²
Filato per cuciture	KORESIN 75	-	POLIESTERE	-
Nastro a strappo	Hook 088		Poliammide 100%	-
Bottone	-	-	in plastica	-
Cerniera	-		in plastica	-

DIMENSIONI DEL CORPO

tolleranze ± 2 cm su tutte le dimensioni

TAGLIA	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64	66-68	70-72
Altezza totale	144-152	152-160	160-168	168-176	176-184	184-192	192-200	200-208	208-216
Circonferenza torace	70-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130	130-137	137-144
Circonferenza vita	64-70	70-78	78-86	86-90	90-98	98-106	106-117	117-124	124-132

MaxWorks
workwear productions

since 1973
MAXWORKS SRL

Via Sudiero 7A/11 - 36075 Montecchio Maggiore-VI
Codice Fiscale e Partita IVA 03363530241
Tel. 0444.698677 Fax. 02.30133577 Cell. 347.8578274
Email info@maxworks.it Sito www.maxworks.it
Cap. Sociale 20.000 Interamente Versato

Dispositivo di Protezione Individuale
REG.(UE)2016/425

**GIUBBA
GENERICO**

Doc. tecn.
MW50KBIC

Pagina 2 di 3

ESEMPIO DI MARCATURA


All'interno del capo ,in posizione visibile ,viene applicata un'etichetta contenente tutti gli elementi necessari per l'identificazione del capo e la sua manutenzione.

DPI prima categoria



L 52-50

65%POL-35%COTONE



ART:MW50

VAR:MW50KBIC


Leonard



Lavaggio



Asciugatura



Candeggio



Stiratura



Pulitura a secco



ESEMPIO NOTA INFORMATIVA



ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE
ARTICOLI: MW15; MW10; MW60; MW40; MW50; MW63
MW80; MW99; MW93; MW96; MWCD32; MW PANINF; MW69;
MWCASINF; MW64; MWGICUO; MWPCUO; MWCD31
NOT. INF. 136 EMISSIONE 15/10/2025 REV.04

LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI

La legislazione vigente (D.L.vo 81/2008) attribuisce al datore di lavoro (utilizzatore) la responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato al tipo di rischio presente nell'ambiente di lavoro (caratteristiche del DPI e categoria di appartenenza). Pertanto è opportuno che venga verificata l'idoneità delle caratteristiche del presente modello alle proprie esigenze prima dell'impiego. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere ad informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge assicurando, se necessario, una formazione e/o l'addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico del DPI. La presente Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso.

MATERIALE: Massua 270gmq; Massaua 290gmq; Gabbardina 210gmq; Tela 140gmq; Gabbardine.	Taglie Americana: Dalla XS alla 5XL	Categoria:
COMPOSIZIONE: (100% Cotone) - (65% poliestere 35% cotone) - (97% cotone 3% elastan).	Taglie Italiana: Dalla 38 alla 74	PRIMA CATEGORIA

IMPIEGIO:

Gli indumenti oggetto della presente nota informativa rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee e sono adatti per l'impiego sotto riportato; NON sono adatti per tutti gli impieghi non menzionati (in particolare per tutti i rischi rientranti nella II e III categoria definita dal Regolamento (UE) 2016/425).

Abbigliamento da lavoro di tipo normale. Settori: industria, hobbistica e lavori leggeri dove non è richiesta alcuna protezione specifica.

PROTEZIONE:

Abbigliamento da utilizzarsi solo ed esclusivamente per lavori con lieve rischio di abrasione.

Regolamento (UE) 2016/425
UNI EN ISO 13688:2022

Regolamento europeo sui dispositivi di protezione individuale
Requisiti generali di innocuità, ergonomia e taglie

LIVELLI DI PRESTAZIONI

UNI EN ISO 13688:2022	requisiti	risultati
Determinazione pH tessuti	3,5 < pH < 9,5	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazioni dimensionali dopo 5 cicli di lavaggio	±3%	Pass
Prove eseguite Abrasione	(UNI EN 530:2010 Met.2)	Pass
Prove eseguite Lacerazione. Metodo a trapezio	UNI EN ISO 9073-4:2021)	Pass

AVVERTENZE GENERALI

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.
Gli indumenti che fanno parte del completo devono essere sempre indossati insieme. La protezione contro i rischi indicati nella presente nota informativa non viene assicurata se gli indumenti vengono utilizzati singolarmente.
Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati, e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti; qualora gli indumenti non fossero integri (es. scuciture, rotture o forature) procedere alla sostituzione; in caso di inbruttatura seguire le istruzioni riportate nel paragrafo MANUTENZIONE. La ditta declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata. Nel caso non venissero rispettate le indicazioni presenti in questa nota informativa, il DPI perderà la sua efficacia sia tecnica sia giuridica.
L'utilizzatore non deve togliere gli indumenti quando si trova ancora nell'area di lavoro a rischio.

ESEMPIO MARCATURA

		MARCHIO
Fabbricante	MAXWORKS SRL	
Indirizzo	Via Sudiero 7A/1175 Montecchio Maggiore (VI)	
articolo	ART: MW63 VAR: MW63MB	
Cat. Protezione	DPI di I categoria	
Composizione	100% cotone	
marcatrice ce		
Taglia	Tg.	leggere la nota informativa
Max numero di lavaggi	Max 25x 	simboli di lavaggio

TRASPORTO E CONSERVAZIONE

Trasportare e conservare il capo nell'imballo originale in luogo fresco e asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Porre attenzione a non creare pieghe o schiacciamenti.

SMALTIMENTO

Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, altrimenti attenersi alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE: È possibile accedere alla Dichiarazione di Conformità UE tramite l'indirizzo internet WWW.MAXWORKS.IT

MANUTENZIONE

Si raccomanda di prendere visione dei simboli riportati sull'etichetta di ogni singolo capo e di attenersi scrupolosamente a tali indicazioni. Trattamenti di lavaggio non conformi a quanto riportato in etichetta potrebbero alterare le caratteristiche di sicurezza del capo. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore.

Spiegazione dei simboli di manutenzione:

	Consente il lavaggio in acqua con detergenti. Il numero interno indica la massima temperatura di lavaggio ammessa. Uno o due tratti sotto il simbolo indicano di effettuare il processo con azione meccanica ridotta o molto ridotta.		Consente il candeggiamento con prodotti a base di Cloro
	Consente l'asciugatura a tamburo: • Asciugatura a 60°C •• Asciugatura a 80°C		Consente asciugatura all'aria:
	Indica la stiratura consentita (max temperatura della piastra): • 110°C •• 150°C ••• 200°C		In piano Appeso All'ombra (in angolo in alto a sinistra) Consente il lavaggio a secco con (inserire lettera nel cerchio): -F: idrocarburi -P: idrocarburi, tetracloroetilene

Questo segno sopra al simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento previsto.

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA : è garanzia di libera circolazione nel commercio dei prodotti e delle merci nell'ambito della Comunità Economica Europea. La marcatura CE sul prodotto significa che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali previsti dal Regolamento (UE) 2016/425.