

<p>MaxWorks workwear productions since 1973 MAXWORKS SRL</p> <p>Via Sudiero 7A/1 - 36075 Montecchio Maggiore-VI- Codice Fiscale e Partita IVA 03363530241 Tel.0444.698677 Fax.02.30133577 Cell.347.8578274 Email info@maxworks.it Sito www.maxworks.it Cap.Sociale 20.000 Interamente Versato</p>	<p>Dispositivo di Protezione Individuale REG.(UE)2016/425</p> <p>CAMICE GENERICO</p>	<p>Doc. tecn. MW99MX</p> <p>Pagina 1 di 3</p>
--	--	--

FABBRICANTE	MAXWORKS SRL Via Ing.A.Sudiero 7a/11 36075 Montecchio Maggiore VI	
DESCRIZIONE DEL MODELLO	MW99MX CAMICE	
	CAMICE UNISEX CHIUSO CON BOTTONI COPERTI ELASTICO AI POLSI 2 TASCHE E 1 TASCHINO AL PETTO COLLO A Camicia SENZA MARTINGALA MA SFIANCATO PER OTTIMIZZARE LA VESTIBILITA' SCHIENA INTERA.	
IMPIEGHI	Abbigliamento da lavoro di tipo normale. Settori: industria, hobbistica, giardinaggio e lavori leggeri dove non è richiesta alcuna protezione specifica.	
CATEGORIA DI APPARTENENZA	PRIMA CATEGORIA (R.E. 2016/425)	
Norme applicate:	UNI EN ISO 13688:2022	Indumenti di protezione - Requisiti generali
TIPO DI PROTEZIONE	IDONEO PER PROTEZIONE DA LESIONI DI LIEVE ENTITA' PRODOTTE DA STRUMENTI MECCANICI.	

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

Descrizione	Art.	Colore	Composizione	Peso
Tessuto	MASSAU	BLU	Cotone 100%	270 g/m ²
Filato per cuciture	KORESIN 75	-	POLIESTERE	-
Nastro a strappo	Hook 088		Poliammide 100%	-
Bottone	-	-	in plastica	-
Cerniera	-		in plastica	-

DIMENSIONI DEL CORPO


tolleranze ± 2 cm su tutte le dimensioni

TAGLIA	XS 38-40	S 42-44	M 46-48	L 50-52	XL 54-56	XXL 58-60	3XL 62-64	4XL 66-68	5XL 70-72
Altezza totale	144-152	152-160	160-168	168-176	176-184	184-192	192-200	200-208	208-216
Circonferenza torace	70-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130	130-137	137-144
Circonferenza vita	64-70	70-78	78-86	86-90	90-98	98-106	106-117	117-124	124-132

ESEMPIO DI MARCATURA

All'interno del capo ,in posizione visibile ,viene applicata un'etichetta contenente tutti gli elementi necessari per l'identificazione del capo e la sua manutenzione.

DPI prima categoria



Lavaggio

- 95 Lavaggio max 90-95° C
- 60 Lavaggio max 60° C
- 40 Lavaggio max 40° C
- 30 Lavaggio max 30° C
- 60 Lavaggio delicato max 60° C
- 40 Lavaggio delicato max 40° C
- 30 Lavaggio delicato max 30° C
- Lavare a mano
- Non lavare

Candeggio

- Candeggiabile
- Non candeggiare

Stiratura

- Alta temperatura
- Media temperatura
- Bassa Temperatura
- Non stirare

Pulitura a secco

- Tutti i solventi
- Tutti meno tridloroetilene
- Benzina Avio e R113
- Non pulire a secco

Asciugatura

- Alta temperatura
- Temperatura inferiore a 60° C
- Non Asciugare

**CAMICE
GENERICO**

ESEMPIO NOTA INFORMATIVA

dpleonard
workwear productions DPI

ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE
ARTICOLI: MW15; MW10; MW60; MW40; MW50; MW63;
MW80; MW99; MW93; MW96; MWCD32; MW PANINF; MW69;
MWCASINF; MW64; MWGICUO; MWPCUO; MWCD31
NOT. INF. 136 EMISSIONE 15/10/2025 REV.04

LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI

La legislazione vigente (D.L.vo 81/2008) attribuisce al datore di lavoro (utilizzatore) la responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato al tipo di rischio presente nell'ambiente di lavoro (caratteristiche del DPI e categoria di appartenenza). L'obbligo è importante che venga verificata l'idoneità delle caratteristiche del preventivo modello alle proprie esigenze prima dell'utilizzo. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere ad informare preliminarmente il lavoratore dei rischi del quale il DPI lo protegge escludendo, se necessario, una formazione allo studio dell'adeguatezza circa l'uso corretto e l'utilizzo preciso del DPI. La presente Nota Informativa deve essere condivisa per tutte le durate del DPI in uso.

MATERIALE: www.dpleonard.it/www/2016prm/Calzature/210prm.html	Taglie Americana: Dalla X-S alla 5XL	Categoria:
COMPOSIZIONE: (100% Cotone)-(85% poliestere 15% cotone)-(87% cotone 3% elastan).	Taglie Italiana: Dalla 36 alla 74	PRIMA CATEGORIA

IMPIEGO:

Gli indumenti oggetto della presente nota informativa rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee e sono adatti per l'utilizzo sotto riportato; NON sono adatti per tutti gli impieghi non menzionati (in particolare per tutti i rischi rientranti nella II e III categoria definita dal Regolamento (UE) 2016/425).

Abbigliamento da lavoro di tipo normale. Settori: industria, hobbletta e lavori leggeri dove non si richiede alcuna protezione specifica.

PROTEZIONE:

Abbigliamento da utilizzarsi solo ed esclusivamente per lavori con lieve rischio di abrasione.

Regolamento (UE) 2016/425 Regolamento europeo sui dispositivi di protezione individuale

UNI EN ISO 13688:2022

Regolamento generale di sicurezza, ergonomia e taglie

LIVELLI DI PRESTAZIONI

UNI EN ISO 13688:2022	richiesti	risultati
Determinazione pH tessuto	2,5- pH > 9,5	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	Pass
Variazioni dimensionali dopo 5 cicli di lavaggio	<2%	Pass

Prove eseguite Abrasione (UNI EN 530:2010 Met.2)

Prove eseguite Lavorazione, Metodo a trapezio (UNI EN ISO 8073-4:2021)

AVVERTENZE GENERALI

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta, pertanto deve essere frangere, in funzione della descrizione chiuso, con DPI idonei per la protezione della parte del corpo accoperte (testa, mani, piedi). Ora necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.

Gli indumenti che fanno parte del complesso devono essere sempre indossati insieme. La protezione contro i rischi indicati nella presente nota informativa non viene assicurata se gli indumenti vengono utilizzati singolarmente.

Le caratteristiche di difesa indicata vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati, e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i cinturini, le parti di cuciture, i nastri e i puntelli, qualsiasi tipo di indumento non risulti fratturato, rotto o foraneo, procedere alla sostituzione. In caso di indossaggio seguire le istruzioni riportate nel paragrafo MANUTENZIONE. La ditta produttrice non consiglia l'indossaggio di indumenti diversi rispetto a quelli indicati per questo dispositivo, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata. Nel caso non venissero rispettate le indicazioni presenti in nota informativa, il DPL perderà la sua efficacia alla teoria sia giornata.

L'utilizzatore non deve togliere gli indumenti quando si trova ancora nell'area di lavoro a rischio.

ESEMPIO MARCATURE

dpleonard		MARCHIO
Indumento	MAXWORKS SRL Via Sudiero 7A/1 Montecchio Maggiore (VI)	
Articolo	ART: MW63 VAR: MW63MB	
Cat. Protezione	DPI di I categoria	
Composizione	100% cotone	
manifattura da	CE	etichettatura UNI EN ISO 13688 e dimensioni corpo
Tg.	Tg.	leggere la nota informativa
Max numero di lavaggio	Max 25x 	simboli di lavaggio

TRA SPORTO E CONSERVAZIONE

Insorpassare il capo nell'imbalo originale in luogo fisico e sicuro, non polveroso, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. L'orme allentate non creano pieghe o schiacciametri.

SMALTIMENTO

Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti pericolosi possono essere smaltiti come normali rifiuti locali, riferimenti riferibili alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali.

DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ UE: È possibile accedere alla Dichiarazione di Conformità UE tramite l'indirizzo internet: WWW.MAXWORKS.IT

MANUTENZIONE

Si raccomanda di prendere visione dei simboli riportati sull'etichetta di ogni singolo capo e di aderire scrupolosamente ai tali indicatori. Trattamenti di lavaggio non conformi a quanto riportato in etichetta potrebbero alterare le caratteristiche di sicurezza del capo. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzazione.

Spiegazione dei simboli di manutenzione:

	Consente il lavaggio in acqua con detergente. Il trattamento minimo indica la massima temperatura di lavaggio ammessa. Uno o due tratti sotto il simbolo indicano di effettuare il processo con azione meccanica ridotta o molto ridotta.		Consente il centrifugaggio con protocollo a base di ciclo.
	Consente l'asciugatura a 60°C *** Asciugatura a 80°C		Consente asciugatura all'aria:
	Indica la temperatura costante (max temperatura delle pietre): * 110°C ** 150°C *** 200°C		In piano Appeso All'ombra (in angolo in alto a sinistra) Consente il lavaggio e il secchione (riservato alle fibre di carbone): -> idrocarburi -> idrocarburi, tetracloruro di carbonio

Questo segno sopra al simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento previsto.

SIGNIFICATO DELLA MARCATURE: è garanzia di libera circolazione nel commercio dei prodotti e delle merci nell'ambito della Comunità Economica Europea. La marcatura CE sul prodotto significa che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali previsti dal Regolamento (UE) 2016/425.